

## ADHESIVO Y PLASTIFICANTE

### DESCRIPCIÓN

**TanCOR®** es una emulsión de resinas vinil-acrílicas, de alto grado de polimerización, modificada por la acción de aditivos químicos inorgánicos y plastificantes que le confieren gran dureza y adhesividad.

**TanCOR®** se presenta como un líquido de consistencia y aspecto lechoso. Otorga a los morteros mayor poder adhesivo y posibilita mejores condiciones de fraguado con alta y baja temperatura.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO

**TanCOR®** mezclado con agua potable se convierte en una emulsión de alto poder adhesivo y elevada plasticidad, según las siguientes proporciones:

#### Morteros a la Cal:

1 vol. de **TanCOR®**  6 a 8 vol. de agua 

#### Morteros Cementicios:

1 vol. de **TanCOR®**  4 a 6 vol. de agua 

#### Pinturas de Base Acuosa:

1 vol. de **TanCOR®**  4 a 6 vol. de agua 

#### Yesos en general:

1 vol. de **TanCOR®**  8 a 10 vol. de agua 

#### Como Puente de Adherencia:

1 vol. de **TanCOR®**  1 vol. de agua 

### CAMPOS DE APLICACION

**TanCOR®** se utiliza en morteros a la cal, concretos y todo tipo de mezclas de asiento y para revoques. Para construcción de pisos de concreto ( hasta 4 centímetros de espesor). Parcheos, remiendos, fijación de elementos de anclaje y reparación de fisuras. Como protector de curado sobre superficies de mortero a la cal, concretos, carpeta para recibir la cubierta hidráulica, evitando el quemado de las superficies y la formación de fisuras por dilataciones o contracciones de los materiales. En todo trabajo que requiera mejorar la adherencia, resistencia y plasticidad ya sean morteros o pinturas. En morteros de yeso aumenta el poder adhesivo y posibilita mejores condiciones de fraguado.

En superficies difíciles sirve como puente de adherencia entre la mezcla a aplicar y cualquier sustrato que no tenga partes flojas.

También puede ser usado como antisol para caminería.



Uso de **TanCOR®** como puente de adherencia en contrapiso.



## ADVERTENCIAS

**TanCOR®** no puede ser agregado en mezclas secas.

**TanCOR®** no debe ser incorporado a hormigón estructural.

**TanCOR®** debe ser colocado sobre fondos firmes y limpios, sin restos de aceites, engrudos, colas o asfaltos.

## PRESENTACIÓN

**TanCOR®** en bidones de 3, 20 y 200lts.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consistencia	Líquido
Color	Blanco
Peso específico aparente	1,02/1.000 cm <sup>3</sup>
Toxicidad	No
Inflamabilidad	No
Proporción de mezclado	Según lo indicado en Instrucciones para el uso
Consistencias	Líquido espeso
Tiempo útil de empaste	Según mortero utilizado
Conservación	Envase original hasta 12 meses
Comercialización	Bidones de 1,5,10 y 20 Lts.

## ADVERTENCIA

**TanCOR®** en contacto con los ojos provoca irritaciones, en tal caso lavar con abundante agua potable y concurrir al centro especializado más próximo.

## NOTA IMPORTANTE

Los usuarios deberán referirse siempre a la última edición de la ficha Técnica de cada producto, las que serán entregadas a su requerimiento. Hidrotecnica Uruguay se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso si el estado del conocimiento así lo justifica.

